

Parkettpflege



Reinigung und Pflege
für Parkettböden

JOKA[®]




Mit Parkett von JOKA haben Sie die richtige Wahl getroffen. Dieser hochwertige Parkettboden bildet für viele Jahrzehnte die Grundlage für Ihr Wohnen und Leben. Damit Ihr JOKA Parkett so schön bleibt wie am ersten Tag, empfehlen wir Ihnen von Beginn an eine regelmäßige Pflege. Je stärker Ihr Fußboden beansprucht wird, desto intensiver muss die Pflege sein. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Pflegehinweise für JOKA Fertigparkett und sorgen so für die dauerhafte Schönheit Ihres Bodens.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff

Holz lebt und passt sich ständig dem Feuchtegehalt der Raumluft an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchtigkeit deutlich. Das Holz trocknet dabei aus und schwindet. Es entstehen sichtbare Fugen im Parkett. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Durch die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °C und ca. 50–65% rel. Raumluftfeuchtigkeit) können Sie dieser Erscheinung jedoch entgegenwirken. Raumluftbefeuchter sind deshalb während der Heizperiode zu empfehlen. Sie steigern außerdem generell das Wohlbefinden der Bewohner. Im Sommer ist die Luft dagegen viel feuchter. Vorhandene Fugen werden dann kleiner oder schließen sich völlig.

JOKA Parkett eignet sich für die Verlegung auf Warmwasser erwärmter Fußbodenheizung. Die Oberflächentemperatur muss steuerbar sein und darf während der gesamten Nutzungsdauer an keiner Stelle auf der Parkettoberfläche 27 °C übersteigen. Im Vergleich mit Radiatoren beheizten Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung und Schüsselung zu rechnen. Die ist kein Qualitätsmangel.



Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett mit

IntensoProX-Oberfläche Satin glänzend

Allgemeines

JOKA Parkett ist mit der besonders abriebfesten und haltbaren IntensoProX-Versiegelung geschützt. Die Versiegelung unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Im Laufe der Jahre wird die Versiegelung mehr oder weniger stark abgenutzt. Die laufende Reinigung und Pflege soll den Versiegelungslack schützen und die Schönheit des Bodens bewahren. Ist die Versiegelung nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkettboden vollflächig abgeschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpflege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist direkt nach der Verlegung generell eine Ersteinpflege erforderlich. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Dies ist besonders wichtig bei Feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpflege das lösemittelhaltige **JOKA Wachs-Polish** pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausgeführt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Geben Sie dem Wischwasser **JOKA Lackseife** bei.

Bitte beachten Sie:

- β Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Microfaser!
- β Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
- β Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist dringend abzuraten.
- β Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der **JOKA Intensivreiniger** verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Nachpflege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Das heißt, die Lackschicht wird mit einer zusätzlichen Pflege-Schicht geschützt. Verwenden Sie **JOKA Lackpflege glänzend**. Dieses wasserhaltige Pflegemittel wird pur aufgetragen und ergibt nach der Trocknung einen widerstandsfähigen Schutzfilm. Speziell die Nachpflege nach der Grundreinigung ist zwingend erforderlich und wird mit der **JOKA Lackpflege glänzend** durchgeführt.



Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett mit

IntensoProV-Oberfläche Velvet matt

Allgemeines

JOKA Parkett ist mit der besonders abriebfesten und haltbaren IntensoProX-Versiegelung geschützt. Die Versiegelung unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Im Laufe der Jahre wird die Versiegelung mehr oder weniger stark abgenutzt. Die laufende Reinigung und Pflege soll den Versiegelungslack schützen und die Schönheit des Bodens bewahren. Ist die Versiegelung nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkettboden vollflächig abgeschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpflege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist direkt nach der Verlegung generell eine Ersteinpflege erforderlich. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Dies ist besonders wichtig bei Feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpflege das lösemittelhaltige **JOKA Wachs-Polish** pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausgeführt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Geben Sie dem Wischwasser **JOKA Lackseife** bei.

Bitte beachten Sie:

- β Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
- β Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
- β Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist dringend abzuraten.
- β Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der **JOKA Intensiv-reiniger** verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Nachpflege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Das heißt, die Lackschicht wird mit einer zusätzlichen Pflege-Schicht geschützt. Verwenden Sie **JOKA Lackpflege matt**. Dieses wasserhaltige Pflegemittel wird pur aufgetragen und ergibt nach der Trocknung einen widerstandsfähigen Schutzfilm. Speziell die Nachpflege nach der Grundreinigung ist zwingend erforderlich und wird mit der **JOKA Lackpflege matt** durchgeführt.



Reinigung und Pflege von geöltem Parkett mit **IntensoNaturaUV-Oberfläche**

Allgemeines

JOKA bietet Ihnen mit der IntensoNaturaUV-Oberfläche eine wohnfertige, imprägnierende und teilweise filmbildende Oberfläche. Durch die Aushärtung der Ölkomponenten unter UV-Licht wird eine geölte matte Optik erzeugt, die jedoch ebenso pflegeleicht ist, wie eine lackierte Oberfläche. Die laufende Reinigung und Pflege der Oberfläche soll die Ölschicht vor Verschleiß schützen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten oder verbessern. Ist die Oberfläche nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkettboden vollflächig abgeschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpflege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung grundsätzlich eine Ersteinpflege erforderlich. Diese schützt die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Das ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpflege das lösemittelhaltige **JOKA Pflegeöl (natur oder weiß)** pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausgeführt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Geben Sie dem Wischwasser **JOKA Bodenseife** bei. JOKA Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Wir empfehlen, immer mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenwasser und einen mit klarem Wasser.

Bitte beachten Sie:

- β Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Microfaser!
- β Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
- β Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist dringend abzuraten.
- β Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der **JOKA Intensivreiniger** verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend muss nach Abtrocknen der Fläche eine Nachpflege stattfinden, da durch die Grundreinigung auch Öl-Schutzschichten angelöst und abgenommen werden.

Nachpflege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Das heißt, die Ölschicht wird mit einer zusätzlichen Pflege-Schicht geschützt. Verwenden Sie **JOKA Ölrefresher**. Dieses Nachpflegemittel enthält Komponenten des Pflegeöls und der Bodenseife und gibt dem Boden nach der Trocknung einen widerstandsfähigen Schutzfilm. Speziell die Nachpflege nach der Grundreinigung ist zwingend erforderlich und wird mit dem **JOKA Ölrefresher** durchgeführt.



Reinigung und Pflege von geöltem Parkett mit

IntensoNaturaAir-Oberfläche

Allgemeines

JOKA bietet Ihnen mit der IntensoNaturaAir-Oberfläche eine imprägnierende Oberfläche, die jedoch Ihre Gebrauchsfähigkeit erst mit Ersteinpflege und Unterhaltsreinigung erhält. Durch die oxidative Aushärtung der Ölkomponenten, wird der Holzboden weitestgehend mit Öl gesättigt, hat jedoch noch keine Verschleißschicht an der Oberfläche. Diese wird erst mit Ersteinpflege und Unterhaltsreinigung erzielt. Man spricht bei der IntensoNaturaAir-Oberfläche auch von einer Handwerker-Oberfläche, die durch den Profi vollendet werden muss. Großen Vorteil stellen die Offenporigkeit des Bodens, der hohe Anteil pflanzlicher Ölkomponenten und das mögliche partielle Nacharbeiten auf der Fläche dar.

Ersteinpflege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung grundsätzlich eine Ersteinpflege erforderlich. Diese schützt die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und sättigt zusätzlich die Holzoberfläche. Das ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpflege **JOKA Meister-Bodenöl (natur oder weiß)** pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausgeführt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad. Der Boden ist nach 12 Stunden begehbar. Die Endhärte des **JOKA Meister-Bodenöls** wird ca. nach 72 Stunden erreicht. In dieser Zeit darf der Boden nicht feucht gewischt und nicht abgedeckt werden.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Geben Sie dem Wischwasser **JOKA Bodenseife** bei. **JOKA Holzbodenseife** wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Wir empfehlen, immer mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenwasser und einen mit klarem Wasser.

Bitte beachten Sie:

- β Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
- β Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
- β Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist dringend abzuraten.
- β Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder auf zunehmen.

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der **JOKA Intensiv-reiniger** verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend muss nach Abtrocknen der Fläche eine Nachpflege stattfinden, da durch die Grundreinigung auch Öl-Schutzschichten angelöst und abgenommen werden.

Nachpflege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Das heißt, die Ölschicht wird mit einer zusätzlichen Pflege-Schicht geschützt. Verwenden Sie **JOKA Pflegeöl (natur oder weiß)**. Dieses Nachpflegemittel gibt dem Boden nach der Trocknung einen widerstandsfähigen Schutzfilm. Speziell die Nachpflege nach der Grundreinigung ist zwingend erforderlich und wird mit dem **JOKA Pflegeöl** durchgeführt.

Die Grundlage stilvoller Wohnkultur ...

JOKA[®]



www.joka.de